

CONSTRUCOLOR® S02-AA052**SELLADOR Y MEMBRANA DE CURADO ACRILICO SATINADO***Technology Solutions for the Construction Industry***GENERALIDADES**

CONSTRUCOLOR® S02-AA052 es un sellador y membrana de curado base agua 100% acrílico transparente satinado, con un contenido de sólidos del 25%; es amigable con el medio ambiente y producido bajo estrictos estándares de calidad.

CONSTRUCOLOR® S02-AA052 ofrece excelente curado, sello y protección del polvo al concreto fresco, es un producto desarrollado para uso en interiores y exteriores, así como en superficies verticales y horizontales, ya sea concreto o mortero fresco o viejo.

CONSTRUCOLOR® S02-AA052 tiene excelente resistencia a la abrasión y a muchas sustancias químicas, sella los poros superficiales y al secar produce una película transparente de alta durabilidad que no se torna amarilla ni se le adhiere el polvo.

APLICACIONSellado de Superficies de Concreto:

Limpie la superficie y restáurela si en necesario. Diluya una parte de CONSTRUCOLOR® S02-AA052 en una parte de agua (1:1). Use un aspersor de baja presión o air-less ambos con boquilla tipo cortina, rodillo o brocha, aplique uniformemente sin encharcar; cuando seque al tacto (lo cual es en pocos minutos), puede aplicar una segunda capa ya sea diluida en agua (1:1) o sin diluir de acuerdo a la necesidad de su obra. Para pigmentar la aplicación sin diluir puede adicionar hasta 18 botes con 107 gr cada uno de pigmentos B01, B02, B03 o B04, así como combinar con el S01-AA046 (ver hoja técnica de estos productos).

Membrana de Curado en Concreto Fresco:

Diluya una parte de CONSTRUCOLOR® S02-AA052 en una parte de agua (1:1), aplique cuando haya desaparecido el agua superficial y el concreto ya no vaya a ser pisado. Use un aspersor de baja presión con boquilla tipo cortina, aplique uniformemente sin encharcar, no haga afines después de que haya sido aplicado el S02-AA052.

VENTAJAS

- Sellador y membrana de curado base agua
- Contenido alto de sólidos
- Con filtro para UV
- No contiene VOC, no es inflamable
- De brillo agradable y repelente al polvo
- Seca rápido sobre concreto nuevo o viejo
- Para aplicaciones en superficies en interiores, exteriores, horizontales o verticales
- Las herramientas se lavan fácilmente con agua
- Buena resistencia a químicos y manchas

RENDIMIENTO

Como Sello Primera Aplicación:
7.2/9.8 m²/lt (300/ 400 pies cuadrados por galón)
Como Sello Segunda Aplicación:
9.8/14.7 m²/lt (400/600 pies cuadrados por galón)
Combinado de ambas Aplicaciones:
4.2/5.9 m²/lt (236/342 pies cuadrados por galón)
Como Membrana de Curado:
7.2/9.8 m²/lt (300/ 400 pies cuadrados por galón)

SECADO

Para proceder a aplicar la segunda capa cuando la primera seque al tacto, para tráfico esperar de 24 a 48 horas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones de temperatura, viento y humedad.

EMPAQUE

Cubetas con 5 galones (18.93 litros) y tambores de 55 galones (208 litros).

PRECAUCIONES

No aplique cuando la temperatura del aire o de la superficie se espere baje a 40° F (4° C) o menos. Use guantes y equipo de protección, lea la Carta de Seguridad del Producto para información adicional. Use zapatos de felpa o calcetines para pisar la primera capa seca al tacto y aplicar la segunda capa.

No aplique sobre superficies que van a estar sumergidas en agua por períodos prologados de tiempo o con presión hidrostática.

GARANTIA

CONSTRUCOLOR® garantiza la constancia de calidad en la manufactura del sellador Acrílico Base Agua S02-AA052. Todas las recomendaciones, sugerencias e información proporcionadas por CONSTRUCOLOR® relacionadas con su producto están basadas en datos obtenidos mediante pruebas controladas; sin embargo las condiciones de uso y aplicaciones de nuestro producto e interpretación de la información, quedan totalmente bajo el control del usuario y no de CONSTRUCOLOR®; por lo tanto es importante que el usuario pruebe previamente nuestro producto, para que determine a su propia satisfacción si le es conveniente para los usos y aplicaciones que requiere, por lo que CONSTRUCOLOR® no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados obtenidos. Este producto está diseñado solo para uso por profesionales.

Antes de utilizar este producto lea la hoja de seguridad, esta contienen instrucciones básicas y recomendaciones en relación a la salud y la seguridad que debe tenerse en cuenta para su aplicación.

MEXICO
Teléfono 81 2187 5000
WhatsApp 81 2513 4213
ventas@construcolor.com

CONSTRUCOLOR®
Technology Solutions for the Construction Industry

www.construcolor.com

ESTADOS UNIDOS
Teléfono 210 714 3488
sales@construcolor.com